



Android 12 系統



PCI 6.x

S1 iReader

這款經過 PCI 6.x 認證的 S1 iReader 具有簡單的啟動程式，一旦組裝好並通電，就可以自動打開

這款USB供電的 S1 iReader 可獨立使用或帶立桿使用，不需要任何額外的電池。它是連鎖店、餐廳和酒吧、精品店等的完美解決方案



技術規格

處理器	四核 A53@ 2.0GHz + Secure processor
操作系統	Android 12
記憶體	1GB RAM, 8GB 快閃記憶體; 2GB RAM, 16GB 快閃記憶體 (可選)
顯示屏	5.5" 720x1440 IPS 電容式多點觸控
鏡頭	30萬像素前置定焦鏡頭
NFC	ISO14443 A/B和FeliCa、前頂液晶顯示器面
ICC	ISO7816 認證智能卡
磁卡	ISO7810/7811認證 1/2/3 雙向軌道
USB 端口	USB Type C
感應器	前置鏡頭旁近距離傳感器
SIM 插卡槽	Nano SIM x 1 + mini SIM x 1
SAM 插卡槽	SAM x 1
電源	5V 通過 USB Type-C 或者以太網 802.11af 供電
連接	4G-LTE/3G/2G, 雙頻WiFi 802.11 b/g/n 藍牙5.0, 100Mbps 以太網
端口	RS232@115220 bmp (RJ11 端口) x 1 USB 2.0 設備 COM 端口 (USB Type-C) x 1 以太網 10/100BaseT (RJ45 端口) x 1
ESD	+/-21kV 空氣放電, +/-10kV 接觸放電
LED	綠色, 後側用於狀態指示
外殼材料	塑膠
操作溫度	0°C - 50°C
儲存溫度	-25°C - 70°C
尺寸和重量	139(H) x 123(L) x 78(W)mm, 360g (包括S1)

*以上規格如有更改, 恕不另行通知。

S1 iReader 連支架

- 用於簽名、晶片 & PIN 以及行動裝置的支付安裝解決方案
 - 靈活地進行平鋪和旋轉運動
 - 內置 Wi-Fi、藍牙、LTE 無縫 ECR 聯動
 - 安全、簡單、易用
- 
- USB 供電, 無需額外電池
 - 乙太網、COM、USB 用於 ECR 連接

認證

CE FC PCI 6.x EMVCO

