



# T300 無人型決済端末

## セルフサービスの導入にぴったり

堅牢な支払い機能を提供するSPECTRAのT300自販機用端末は、完全に無人の環境であっても高い信頼性で使用が可能です。そして、ケースは頑丈で耐久性に優れています。

「無人決済」として承認されるのすべての前提条件を満たして、市場に出回っている数少ない決済端末の一つです。さらに屋外環境 — 暑さにも寒さにも使用できる製品としての認証を獲得して、耐水性および防塵性もあります。

他のSPECTRAのデバイスと同じように本製品もお客様のご期待にかなう性能を誇ります。

お客様のニーズに合わせるために、当社は本製品をお客様の独特な小売業環境へと統合すると担当いたします。この頑丈で小さな端末は、キオスク、券売機、セルフサービス店舗、および自動販売機と完璧に対応します。我々の目標は、取引の効率性を高め、面倒がないな顧客体験をお届けすることです。





# T300の無人型決済端末機能

- ・磁気、ICカードとNFCカードに対応
- ・動的QRコードの生成
- ・高性能ARM® Cortex® secure processor
- ・大型TFT LCDカラー液晶
- ・内蔵のMDBインターフェイスを自販機のコントローラと接続
- ・IP65防塵防水保護性能
- ・Ethernet、3G WCDMA、4G、Bluetooth®に対応
- ・USB OTCインターフェース
- ・PCI 5.X

## オプション機能

- ・タッチスクリーン
- ・カメラ
- ・WIFI
- ・Ethernet

## 仕様

決済対応	磁気トラック1/2/3 ICカード QRコード NFC非接触型カード	
プロセッサ	ARM® Cortex® secure processor	
メモリー	64MB RAM, 128 / 512MB Flash	
ディスプレイ	2.8" TFT LCDカラー液晶(320 x 240) タッチスクリーン(オプション)	
インターフェース	Ethernet, 3G WCDMA, 4G, Bluetooth®	
カードスロット	SAM x 1 & SIM x 2 または SAM x 2 & SIM x 1	
非接触型リーダー	非接触型ISO 14443 A/B対応リーダー	
カメラ	CMOSフロントカメラ(オプション)	
オーディオ	ある (オプション)	
キー	15個のキー キーパッドなし(オプション)	
電源	DC 9V、直流電源ソケット、MDB電源	
接続 I/F	RS232 x 1 MDB slave x 1 OTG USB x 1	
認証	PCI PTS 5.X Visa PayWave JCB J/Speedy CUP QuickPass PURE	EMV L1 & L2 MasterCard Contactless American Express ExpressPay Discover D-PAS FCC/CE
防塵・防水	IP65 (ICC、磁気ストラップなし)	
動作温度	-20 - 65°C	
保管温度	-20 - 65°C	
動作湿度	5-90% (結露なし)	
寸法 & 重量	171(L) x 124(W) x 68(H)mm, 420g (カメラなし) 171(L) x 124(W) x 68(H)mm, 440g (カメラ付き)	
	<u>カットアウトサイズ:</u> 190(L) x 132(W) x 22(D)mm (EVA フレーム) 180(L) x 132(W) x 78(D)mm (VCCS フレーム)	

\*製品の仕様は予告なく変更することがあります。

## T300無人型決済端末 どんな無人のシーンにも対応!



フロントカメラ

