



# T300 Terminal de Pago Desatendido



## Perfecto para soluciones de autoservicio

El T300 Terminal de Pago Desatendido de SPECTRA ofrece una serie de funciones poderosas, operado confiable en ambientes completamente desatendidos, y se guarda en un estuche duradero.

Es uno de los pocos terminales de pago en el mercado que satisface todos los requisitos de ser un equipo completamente desatendido. También está certificado por usar al aire libre, contra polvo y agua. Al igual que los dispositivos de SPECTRA, está diseñado para funcionar como se espera.

Para satisfacer a los clientes, trabajamos con usted a integrarlo en su retail entorno único. Este pequeño dispositivo sólido se puede conectar con kioscos, centros de billetes, tiendas de autoservicio y máquinas expendedoras. Nuestro objetivo: aumentar la eficiencia de transacciones y dar la experiencia sin preocupación al cliente.



# Característica de Terminal de Pago Desatendido

- Acepta tarjetas de banda magnética, inteligentes y de NFC
- Genera códigos QR dinámicos
- ARM® Cortex® CPU seguro de alto rendimiento
- Gran pantalla a color TFT LCD
- Interfaz de MDB incorporado, conecta con las máquinas expendedoras
- Protección IP54 contra el polvo y la humedad
- Soporta Ethernet, 3G WCDMA, 4G & Bluetooth®
- Interfaz USB OTG
- PCI 5.X

## Opcional

- Pantalla táctil
- Cámara
- WIFI
- Ethernet

## Especificaciones

Lectores	Magnética Track 1/2/3 IC card Código QR Tarjeta NFC sin contacto	
Procesador	ARM® Cortex® procesador seguro	
Memoria	64MB RAM, 128 / 512MB Flash	
Pantalla	2.8" Pantalla TFT LCD a color (320 x 240) Pantalla táctil (opcional)	
Interfaces de Comunicación	Ethernet, 3G WCDMA, 4G, Bluetooth®	
Conectores de tarjeta	SAM x 1 & SIM x 2 O SAM x 2 & SIM x 1	
Lector sin contacto	Lector sin contacto para ISO 14443 A/B	
Cámara	CMOS cámara frontal (opcional)	
Audio	Sí (opcional)	
Teclas	15 teclas Sin teclado (opcional)	
Fuente de alimentación	DC 9V con toma de corriente DC, potencia MDB	
Periféricos	RS232 x 1 MDB esclavo x 1 OTG USB x 1	
Certificaciones	PCI PTS 5.X Visa PayWave JCB J/Speedy CUP QuickPass PURE	EMV L1 & L2 MasterCard Contactless American Express ExpressPay Discover D-PAS FCC/CE
IP no.	IP54 (no ICC y Magstripe)	
Temperatura de operación	-20 - 65°C	
Temperatura del almacén	-20 - 65°C	
Humedad de operación	5 - 90% non-condensación	
Dimensiones & peso	171(L) x 124(W) x 68(H)mm, 420g (sin cámara) 171(L) x 124(W) x 68(H)mm, 440g (con cámara)	
	<b>Tamaño del recorte :</b> 190(L) x 132(W) x 22(D)mm (para EVA Frame) 180(L) x 132(W) x 78(D)mm (para VCCS Frame)	

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

## Ajuste para cualquier escenario desatendido!



cámara frontal

