



Необслуживаемый POS T300

Идеально подходит для решений самообслуживания

Необслуживаемый POS T300 SPECTRA предлагает мощные возможности оплаты, надежную работу в абсолютно необслуживаемой среде и надежный корпус.

Он является одним из немногих терминалов на рынке, которые удовлетворяют всем необходимым условиям и могут быть признаны в качестве реальных "необслуживаемых" устройств. Он также сертифицирован для использования в наружных условиях, будь то холодно или жарко, а также устойчив к воздействию воды и пыли. Как и все оборудование SPECTRA, его производительность достигла ожидаемого значения ... долговечны.

Чтобы обеспечить удовлетворенность клиентов, мы работаем с вами, чтобы интегрировать его в вашу уникальную розничную среду. Это прочное маленькое устройство идеально сочетается с киосками, билетными центрами, магазинами самообслуживания и торговыми автоматами. Наша цель: повысить эффективность транзакций и обеспечить удобство работы с клиентами.



Особенность Необслуживаемый POS T300

- Поддержка магнитных, смарт-карт и карт NFC
- Создать динамический QR-код
- Высокопроизводительный защищенный процессор ARM® Cortex®
- Большой цветной TFT LCD дисплей
- Встроенный интерфейс MDB соединяется с контроллером торгового автомата
- Степень защиты IP54 от попадания пыли и влажной рабочей среды
- Поддержка Ethernet, 3G WCDMA, 4G и Bluetooth®
- USB OTG интерфейс
- PCI 5.X

Опционально

- Сенсорный экран
- Камера
- WI-FI
- Ethernet

Технические характеристики

Типы приема платежей	Магнитная дорожка 1/2/3 (опционально) EMV (опционально) QR-код NFC бесконтактная карта	
Процессор	ARM® Cortex® безопасный процессор	
Память	64MB RAM, 128 / 512MB Flash	
Дисплей	2,8 "TFT LCD цветной дисплей (320 x 240) Сенсорный экран (опционально)	
Интерфейс связи	Ethernet, 3G WCDMA, 4G, Bluetooth®	
Слоты для карт	SAM x 1 & SIM x 2 или SAM x 2 & SIM x 1	
Бесконтактный картридер	Бесконтактный картридер для ISO 14443 A / B	
камера	CMOS камера спереди (опция)	
Аудио	Да(опция)	
Ключи	15 или нет клавиатуры (опционально)	
Питание	DC 9V с розеткой постоянного тока, питание MDB	
Периферический	RS232 x 1 MDB slave x 1 OTG USB x 1	
Сертификаты	PCI PTS 5.X Visa PayWave JCB J/Speedy CUP QuickPass PURE	EMV L1 & L2 MasterCard Бесконтактный American Express ExpressPay Discover D-PAS FCC/CE
IP номер	IP54 (нет ICC и Magstripe)	
Рабочая Температура	-20 - 65°С	
Температура хранения	-20 - 65°С	
Рабочая влажность	5-90% без образования конденсации	
Размеры и вес	171(Д) x 124(Ш) x 68(В)мм, 420г (без камеры) 171(Д) x 124(Ш) x 68(В)мм, 440г (с камерой)	
	<u>Размер выреза :</u> 190(Д) x 132(Ш) x 22(Г)мм (для EVA рамки) 180(Д) x 132(Ш) x 78(Г)мм (для VCCS рамки)	

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Подходит для любых сценариев без присмотра!



камера спереди

