



T300 Base Inteligente

Pago Con Códigos QR
Nunca Ha Sido Tan Fácil

SPECTRA T300 con una base inteligente permite una conexión fluida con cajas registradoras, que se adapta exactamente a los pagos en entornos diferentes. Gestiona los periféricos de manera perfecta sin dañar la movilidad del T300 terminal POS, además combina divinamente la tecnología óptica con diseño mecánico para mejorar las experiencias de pago con QR. Se trata de una solución ideal para el sector de retail, de restauración y hotelero.



Característica de T300

- ARM® Cortex® A5 procesador seguro
- 2.8" Pantalla táctil resistiva LCD a color
- 64MB RAM, 512MB Flash
- Acepta tarjetas con EMV Chip y PIN (certificación PCI PTS 5.x)
- Acepta pago con Banda Magnética y Contactless
- Soporta aplicaciones QR
- 3G con Dual SIM
- Modem 56kbps & Ethernet 100BaseT interfaz vía Bluetooth® o interfaces de comunicaciones infrarrojas
- Rápida impresora térmica

Opcional

- *Espejo en la parte frontal de la base a reflejar códigos QR leído por T300*



Especificaciones

T300		
Formas de Pagos Aceptadas	Magnética track 1/2/3 EMV Pago con códigos QR NFC Contactless	
Procesador	ARM® Cortex® 500MHz procesador seguro	
Memoria	64MB RAM, 512 / 128 MB Flash	
Pantalla	2.8" pantalla de color LCD (320 x 240) Pantalla táctil resistiva y pad de firma (opcional)	
Conectores de Tarjeta	SAM x máx. 2 (opcional); SIM x máx.2 (opcional)	
Interfaces de Comunicación	Opcional: GPRS/3G WCDMA, WIFI / Bluetooth®, GPS	
Cámara	Opcional	
Impresora Térmica	Velocidad de impresión: 30 líneas/seg. Rollo de papel: 40mm diámetro	
Audio	Opcional	
Teclas	20	
Batería	Mín. 2600mAh batería recargable	
Fuente de Alimentación	Mín. 9V de T300	
Temperatura de Operación	0 - 45° C	
Temperatura de Almacén	-20 - 70° C	
Humedad de Operación	5-95% non-condensación	
Certificaciones	PCI PTS 5.X Visa PayWave JCB J/Speedy CUP QuickPass PURE FCC/CE	EMV L1 & L2 MasterCard Contactless American Express ExpressPay SRED TQM
Base Inteligente		
Interfaces de Comunicación	Dial-up modem, 100baseT Ethernet 1 x USB host , 1 x USB slave	
Periférico	RS232 x máx. 2	
Otros	1 x On/Off Interruptor, 1 x LED indicador Pines de carga para cargar el T300	
Entrada de Corriente	DC 9.5V 1A	
Peso & Dimensiones	Base con espejo : 221(L)x86(W)x69(H)mm, 252g T300 & Base: 221(L)x86(W)x106(H)mm, 570g	Base sin espejo : 162(L)x79(W)x43(H)mm, 170g T300 & Base: 170(L)x 81(W)x81(H)mm, 488g



T300 Base Inteligente sin Espejo



T300 Base Inteligente con Espejo

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.



SPECTRA Technologies Holdings Co. Ltd.

Units 1301-9 & 19-20, Tower II, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Kowloon, Hong Kong
Tel (852) 2319 2918 Fax (852) 2319 2631 Email enquiry@spectratech.com www.SPECTRATECH.com

Ref.: T300Dock-LF20ES01

