



# T300 スマートドッキング

## QRコード決済 こんなに簡単

スマートドッキングを搭載するSPECTRA T300は、異なる支払う場合にECRとのシームレスな連携を可能にします。T300 POS端末は機動性を欠けない周辺機器を巧みに管理し、光技術と機械設計を巧みに結合してQRコード決済の体験を向上させることができます。これは小売業、飲食店、宿泊業向け最適な決済のソリューションです。



# ハンドセットの機能

- ・ ARM® Cortex® A5 セキュアプロセッサ
- ・ 2.8インチ LCD カラー抵抗式タッチスクリーン
- ・ 64MB RAM, 512MB Flash
- ・ EMVチップ、PIN(PCI PTS 5.x 認証済)サポート
- ・ 磁気ストリップとコンタクトレスサポート
- ・ QRコードアプリケーションサポート
- ・ 3G デュアル SIM サポート
- ・ Bluetooth® またはIR経由でモデム56kbps & Ethernet 100BaseTインターフェイス
- ・ 高速サーマルプリンター
- ・ 高強度かつ耐久性に優れるエポキシのキーパッド

## オプション

- ・ ドッキングステーション前面のミラー、ハンドセットで QRコードの読み取りを反映する



## 仕様

| ハンドセット    |                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決済対応      | 磁気トラック1/2/3<br>EMV<br>QR コードアプリケーション<br>NFC コンタクトレス                                                                                                                             |
| プロセッサ     | ARM® Cortex® 500MHz セキュアプロセッサ                                                                                                                                                   |
| メモリ       | 64MB RAM, 512 / 128 MB Flash                                                                                                                                                    |
| ディスプレイ    | 2.8インチ LCD カラー液晶ディスプレイ(320 x 240)<br>抵抗式タッチスクリーン& サインパッド (選択可)                                                                                                                  |
| カードスロット   | SAM x max. 2 (選択可) ; SIM x max.2 (選択可)                                                                                                                                          |
| インターフェイス  | オプション : GPRS/3G WCDMA, Wifi / Bluetooth®, GPS                                                                                                                                   |
| カメラ       | 選択可                                                                                                                                                                             |
| サーマルプリンター | 印字速度 : 30行/秒<br>ロール : 直径40mm                                                                                                                                                    |
| オーディオ     | 選択可                                                                                                                                                                             |
| キー        | 20                                                                                                                                                                              |
| バッテリー     | 最小2600mAh充電バッテリー                                                                                                                                                                |
| 電源        | ハンドセット最小9V                                                                                                                                                                      |
| 動作温度      | 0 - 45°C                                                                                                                                                                        |
| 保管温度      | -20 - 70°C                                                                                                                                                                      |
| 動作湿度      | 5-95% (結露なし)                                                                                                                                                                    |
| 認証        | PCI PTS 5.X      EMV L1 & L2<br>Visa PayWave      MasterCard Contactless<br>JCB J/Speedy      American Express ExpressPay<br>CUP QuickPass      SRED<br>PURE      TQM<br>FCC/CE |
| スマートドッキング |                                                                                                                                                                                 |
| インターフェイス  | デュアルモデム, 100baseT Ethernet<br>1 x USB ホスト, 1 x USB スレーブ                                                                                                                         |
| 周辺機器      | RS232 x max.2                                                                                                                                                                   |
| その他       | 1 x オン/オフボタン, 1 x LEDインジケータ<br>ハンドセット充電用の接触ピン                                                                                                                                   |
| 電源入力      | DC 9.5 V 1A                                                                                                                                                                     |
| 重量&寸法     | ミラー付きドッキング: 221(L)x86(W)x69(H)mm, 252g<br>ミラーないドッキング: 162(L)x79(W)x43(H)mm, 170g<br>ハンドセット & ドッキング: 221(L)x86(W)x106(H)mm, 570g<br>ハンドセット & ドッキング: 170(L)x 81(W)x81(H)mm, 488g  |

\*製品の仕様は予告なく変更することがあります。



T300 ミラーないスマートドッキング



T300 ミラー付きスマートドッキング

