



T300 智能底座

掃碼支付 從未如此簡單

瑞柏T300終端（帶智能底座）可與收銀機無縫對接，完美契合不同支付環境。它可靈活管理外圍設備而不失其移動性能，並巧妙結合光學技術和機械設計，以提升二維碼支付體驗，為零售業、餐飲業以及酒店行業提供理想的支付方案。



T300 終端特點

- ARM® Cortex® A5 安全處理器
- 2.8英寸液晶彩色電阻式觸摸屏
- 內存64MB，閃存512MB
- 支持EMV芯片卡和PIN (PCI PTS 5.x 認證)
- 支持磁條卡和非接觸式支付
- 支持二維碼應用
- 支持3G雙卡
- 56 kbps的調製解調器和以太網100BaseT藍牙通訊或者紅外通訊接口
- 快速熱敏打印機

可選

- 底座前置鏡面，可反射二維碼供終端讀取



規格

T300 終端	
支付受理類型	磁條卡磁道 1/2/3 EMV芯片卡 二維碼應用 NFC非接觸式支付
處理器	ARM® Cortex® 500MHz 安全處理器
存儲	內存64MB，閃存512 / 128 MB
顯示屏	2.8英寸液晶彩色電阻式觸摸屏 (320 x 240) 電阻式觸摸屏和簽名板 (可選)
卡槽	最多. 2個 SAM (可選); 最多. 2個 SIM (可選)
通訊接口	可選: GPRS/3G WCDMA, WIFI / Bluetooth®, GPS
攝像頭	可選
熱敏打印機	打印速度: 30行/秒 紙捲: 直徑40毫米
音頻	可選
鍵盤按鍵	20
電池	至少2600mAh 可充電電池
電源	手機電源最小9V
操作溫度	0 - 45 °C
儲存溫度	-20 - 70 °C
操作濕度	5-95% 無冷凝
認證	PCI PTS 5.X EMV L1 & L2 Visa PayWave MasterCard Contactless JCB J/Speedy American Express ExpressPay CUP QuickPass SRED PURE TQM FCC/CE
智能底座	
通訊接口	撥號調製解調器, 100baseT以太網 1個USB主接口, 1個USB從接口
外圍設備	最多. 2個 RS232接口
其他	1個On/Off 開關, 1個LED顯示燈 充電觸點可供終端充電
電源輸入	DC 9.5V 1A
重量及尺寸	底座 (帶鏡面): 221(L)x86(W)x69(H)mm, 252g 底座 (不帶鏡面): 162(L)x79(W)x43(H)mm, 170g 終端和底座: 221(L)x86(W)x106(H)mm, 570g 終端和底座: 170(L)x 81(W)x81(H)mm, 488g



T300 智能底座
無鏡面款 (普通款)



T300 智能底座鏡面款

*規格如有更改，恕不另行通知。

