



# SP530 mPOS

POS de tamaño compacto & práctico,  
ideal para cualquier necesidad de comerciantes

El SP530 mPOS soporta las conexiones de iOS/Android para emparejar sus teléfonos inteligentes, tabletas o PDA para pagos móviles. Ofrece la última seguridad PCI PTS V4.0, EMV Nivel 1 & 2, EMV Contactless L1 las certificaciones que llevan con alta seguridad y rendimiento confiable para hacer procesos a varias transacciones.



## Característica de SP530 mPOS

- ARM® Cortex® CPU seguro de alto rendimiento
- Gran pantalla con retroiluminación LED de color blanco
- Acepta EMV Chip & PIN
- Acepta pagos con banda magnética y contactless
- Admite las aplicaciones de pago en la base de iOS/Android de teléfono inteligente/tableta/PDA conectando por Bluetooth®
- Micro USB 2.0 puerto del dispositivo con toda velocidad
- 140g ultraligero y tamaño compacto con un diseño elegante

### Opcional

- Lector NFC/contactless con ISO 14443A/B
- USB a USB cable de conexión
- Bluetooth® módulo Class 2 dual modo BLE V4.0 y EDR V3.1
- Interfaz de Micro SD
- Interfaz de SAM
- Versión de docking



## Especificaciones

Lectores	Magnetic track 1/2/3 EMV NFC Contactless (optional)	
Procesador	ARM® Cortex®	
Memoria	256KB RAM, 8/16MB Flash	
Pantalla	Pantalla LCD Mono, 128 x 64	
Teclas	17	
Conectores de Tarjeta	SAM x Max. 1 (opcional) Micro SD x 1 (opcional)	
Interfaces de Comunicación	Bluetooth®	
Periféricos	USB x 1 dispositivo	
Batería	480mAh	
Fuente de alimentación	DC 5V, 500mA (USB 2.0)	
Certificaciones	PCI PTS 4.0 Visa PayWave CUP QuickPass QPBOC FCC/CE/CCC	EMV L1 & L2 MasterCard Contactless SRED TQM
Temperatura de operación	0 - 45° C	
Temperatura del almacén	-20 - 70° C	
Humedad de operación	5-95% non-condensación	
Dimensiones & peso	110 (L) x 70 (W) x 19 (H) mm 140g	

\* Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

## Docking de Periférico

Siempre encendido, evita interrupción de las transacciones por la batería baja con un diseño moderno, ligero y para ahorro de espacios.

