



SP530 mPOS

お客様のニーズに合わせて小型
& モバイル POS

SP530 mPOS は iOS/Android 接続をサポートして、既存のスマートフォン、タブレット、または PDA でモバイル決済に対応します。最新の PCI PTS V4.0 セキュリティ、EMV レベル 1 & 2、EMV 非接触 L1 認証を提供し、さまざまな取引を処理するための高いセキュリティと信頼性の高性能を実現します。



SP530 mPOSの機能

- ・高性能 ARM® Cortex® secure processor
- ・LED 逆光付き大型液晶
- ・EMV チップ & PIN をサポート
- ・磁気ストリップと非接触型決済をサポート
- ・Bluetooth® で iOS/Android 搭載スマートフォン/タブレット/PDA 支払いアプリケーションに対応
- ・Micro USB 2.0 デバイスポート全速力
- ・140g 超軽、小型、洒落なデザイン

オプション機能

- ・ISO 14443A/B NFC/非接触式リーダー
- ・USB-to-USB ケーブル接続
- ・Bluetooth® モジュール Class 2 デュアルモード BLE V4.0 と EDR V3.1
- ・Micro SD 接口
- ・SAM 接口
- ・ドッキング版

仕様

決済対応	磁気トラック 1/2/3 IC カード NFC (オプション)	
プロセッサ	ARM® Cortex®	
メモリー	256KB RAM, 8/16MB Flash	
ディスプレイ	LCD 単色ディスプレイ、128 x 64	
キー	17	
カードスロット	SAM x 最大 1 (オプション) Micro SD x 1 (オプション)	
インタフェース	Bluetooth®	
接続 I/F	USB x 1 端末	
バッテリー	480mAh	
電源	DC 5V, 500mA (USB 2.0)	
認証	PCI PTS 4.0 Visa PayWave CUP QuickPass QPCOC FCC/CE/CCC	EMV L1 & L2 MasterCard Contactless SRED TQM
動作温度	0 - 45°C	
保管温度	-20 - 70°C	
動作湿度	5-95% 結露なし	
寸法 & 重量	110 (L) x 70 (W) x 19 (H) mm 140g	

*製品の仕様は予告なく変更することがあります。

ドッキング

常にオン、電池残量の低下による取引の中断を避けます。洒落な軽量と省スペースのデザイン。

