



SP530 mPOS

Компактный размер и удобный POS идеально подходит для любых потребностей торговцев

SP530 mPOS поддерживает соединение iOS / Android для сопряжения существующих смартфонов, планшетов или КПК для мобильных платежей. Он предлагает новейшую защиту PCI PTS V4.0, EMV Level 1 и 2, сертификацию EMV Contactless L1, которая обеспечивает высокую безопасность и надежную производительность для обработки различных транзакций.



Особенность SP530 mPOS

- Высокая производительность ARM® Cortex® безопасный процессор
- Большой дисплей с белой светодиодной подсветкой
- Поддержка EMV Chip & PIN
- Поддержка MagStripe и Бесконтактная оплата
- Поддержка платежного приложения для смартфона/планшета/КПК на базе iOS/Android через сопряжение Bluetooth®
- Micro USB 2.0 устройство на полной скорости порта
- 140 г ультралегких и компактных размеров со стильным дизайном

Опционально

- NFC/бесконтактный считыватель для ISO 14443A/B
- Кабельное соединение USB-к-USB
- Модуль Bluetooth® класса 2, двойной режим BLE V4.0 и EDR V3.1
- Интерфейс Micro SD
- SAM интерфейс
- Док-версия

Технические характеристики

Типы приема платежей	Магнитная дорожка 1/2/3 EMV NFC бесконтактный (опционально)	
Процессор	ARM® Cortex®	
Память	256KB RAM, 8/16MB Flash	
Дисплей	LCD монозвуквой дисплей, 128 x 64	
Ключи	17	
Слоты для карт	SAM x Max. 1 (опционально) Micro SD x 1 (опционально)	
Интерфейс связи	Bluetooth®	
Периферический	USB x 1 устройство	
Аккумулятор	Аккумулятор 480mAh	
Питание	DC 5V, 500mA (USB 2.0)	
Сертификаты	PCI PTS 4.0 Visa PayWave CUP QuickPass QPCOC FCC/CE/CCC	EMV L1 & L2 MasterCard Бесконтактный SRED TQM
Рабочая Температура	0 - 45 °C	
Температура хранения	-20 - 70 °C	
Влажность	5-95% без образования конденсата	
Размеры и вес	110 (Д) x 70 (Ш) x 19 (В) мм 140г	

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Версия для зарядки

Стильный дизайн, легкий и всегда держит зарядку терминала, чтобы избежать низкого заряда батареи и прерывания работы.

