



T300 移動POS

卓越一站式便攜支付終端

瑞柏新一代T300 移動 POS 是一款理想支付設備，可滿足未來銀行業和零售行業需求。

配備 ARM® Cortex® 安全處理器，可以在單個終端中處理各種支付應用程式。這些應用程式包括信用卡、借記卡、EMV晶片卡、會員卡、分期付款、非接觸式卡、移動支付和二維碼支付。



T300移動POS特點

- ARM® Cortex® 500MHz 安全處理器
- 2.8 寸彩色液晶大顯示屏
- 支援晶片和 PIN (PCI PTS 4.x 認證)
- 支援磁帶卡和非接觸式支付
- 支援二維碼應用程序
- USB 和 RS232 通信接口
- 快速熱敏打印機
- 大容量電池
- 特寬按鍵

可選功能

- 內置非接觸式讀卡器
- 識別一維碼或二維碼鏡頭
- 可升級至電阻式觸控屏幕
- 支援雙 SIM 卡
- GPRS 和 3G WCDMA/GPRS 通信、無線/藍牙® V4.x

技術規格

讀卡器	1/2/3 磁帶讀卡 晶片讀卡 NFC 非接觸式支付 (可選)	
處理器	ARM® Cortex® 500MHz 安全處理器	
記憶體	64MB RAM, 128/512MB 快閃記憶體	
顯示屏	2.8 寸 320 x 240 像素液晶彩色顯示屏 觸控式屏幕和簽名板 (可選)	
鏡頭	可選	
熱敏打印機	打印速度:	30 行/秒
	紙捲:	直徑 40 毫米
按鍵	20	
插卡槽	SAM x 最多 2, SIM x 最多 2 (可選)	
連接	GPRS/3G/WIFI 藍牙® (可選)	
外接接口	RS232 x 1	USB OTG x 1
音頻合成器	可選	
電池	不少於 2600mAh 充電式電池	
電源	DC 5V 1A (只供充電用)	
認證	PCI PTS 5.X Visa PayWave JCB J/Speedy American Express SRED TQM	EMV L1 & L2 MasterCard Contactless CUP QuickPass ExpressPay QPBOC FCC/CE
操作溫度	0 - 45°C	
儲存溫度	-20 - 70°C	
操作濕度	5-95% 非冷凝	
尺寸和重量	165 (長) x 80 (寬) x 57 (高) 毫米 340克 (包括電池)	

*所有技術規格若有變更，不會另行通知。

一站式支付終端
還備有內置打印機！

