



TS1

Solución one-stop integrada para su expansión de negocios

Diseñado como un centro de POS para conectar con las pantallas, las tabletas, las redes y varios terminales de pago. El TS1 es un transformador de mostrador multifuncional que ha creado una plataforma conveniente para varios comerciantes a personalizar su propia estación POS en las tiendas.



Característica de TS1

- Compatible con plataformas de Android/Windows®
- Acepta pago con banda magnética, EMV y contactless
- Conexión vía Bluetooth® a mPOS
- Ethernet, WIFI o 3G/4G comunicaciones con el mundo exterior
- 3" Impresora térmica incorporada, súper rápida y fiable con auto-cortador
- 4 x Puerto host USB (conectado a los dispositivos USB como cajón de dinero, lector de código de barras...etc.)
- Soporta SPECTRA SP530 mPOS y T300 mPOS

Opcional

- Selección amplia para diferentes tabletas
- Doble pantalla
- Android o Windows® tableta con 8"-15" pantalla



Especificaciones

		Para SP530 mPOS	Para T300 mPOS
Memoria	Flash	8/16MB	128MB
	RAM	256KB	64MB
Conectores de Tarjeta	SAM	Máx. 1 (opcional)	Máx. 2 (opcional)
	Micro SD	1 (opcional)	-
	SIM	-	2 (opcional)
Peso total (Rollo de papel excluido)		3.3kg, sin 7" LCD para clientes ni batería	3.4kg (sin batería)
		3.7kg, con 7" LCD para clientes y batería	3.6kg (con batería)
Lectores		Magnética track 1/2/3 EMV NFC Contactless	
Procesador		ARM® Cortex® procesador seguro	
Pantalla		8"-15" Android / Windows®	
Segunda pantalla		7" LCD (opcional)	
Impresora Térmica		Tipo de impresora: 3" térmica con cortador automático Velocidad de impresión: máx. 250mm/seg Rollo de papel: 80mm diámetro	
Teclas		1 (Interruptor de encendido/apagado)	
Interfaces de Comunicación		Ethernet	
Periféricos		RS232 x 1	USB 2.0 x 1
		USB host port x 4	
Audio synthesizer		Altavoz x 1	
Batería		2500mAh x 4 (opcional)	
Fuente de Alimentación		PC jack para entrada de 24V, 100~240 AC, 50/60Hz	
Certificaciones		PCI PTS	EMV L1 & L2
		Visa PayWave	MasterCard Contactless
		SRED	QPCBC
		TQM	FCC/CE
		Para T300 mPOS JCB I/Speedy	American Express ExpressPay
Temperatura de operación		0 - 45 °C	
Temperatura del almacén		-20 - 70 °C	
Humedad de operación		5-95% non-condensación	
Dimensiones		350 (L) x 186 (W) x 290 (H) mm	

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Diseño Profesional



Impresora térmica incorporada, súper rápida



TS1 con T300

