



TS1

事業拡大のために 総合ワンストップソリューション

TS1 はディスプレイ、タブレット、ネットワーク、および様々な決済端末と接続するために POS の中心ハブとして設計されています。TS1 は多機能のカウンタートップトランスフォーマーで、様々な商人が商店で自分の POS サイトをオーダーメイドするための便利なプラットフォームを作ります。



TS1の機能

- ・磁気ストライプ、EMVとコンタクトレスをサポート
- ・mPOSへのBluetooth®経由で接続する
- ・Ethernet、WIFI、または3G/4G通信を外部の世界へ
- ・内蔵超高速、信頼できる3"オートカット付き感熱式プリンタ
- ・4×USBホストポート(引出し、バーコードリーダーなどのようなUSB装置に接続されている)
- ・SPECTRAのSP530 mPOSとT300 mPOSをサポート

オプション機能

- ・様々なタブレットを広い選択できる
- ・デュアルスクリーンディスプレイ
- ・8"~15"ディスプレイに付きAndiordまたはWindows®タブレット



仕様

	SP530 mPOS	T300 mPOS
メモリー	Flash RAM	8/16MB 256KB
カードスロット	SAM Micro SD SIM	最大 1 (オプション) 1 (オプション) -
全重量 (ロール紙抜き)	3.3kg, 7" カスタムLCDと バッテリー抜き	最大 2 (オプション) - 2 (オプション)
決済対応	磁気トラック1/2/3 EMV NFC (オプション)	3.4kg(バッテリー抜き)
プロセッサ	ARM® Cortex® Secure Processor	3.6kg(バッテリー付き)
ディスプレイ	8"-15" AndroidまたはWindows®	
カスタムディスプレイ	7" LCD (オプション)	
感熱式プリンター	タイプ: 印字速度: ロール:	オートカット付き3"感熱式 最大 250mm/秒 80mm直径
キー	1 (オン/オフスイッチ)	
インターフェース	Ethernet	
接続 I/F	RS232 x 1 USBホストポート x 4	USB 2.0 x 1
オーディオ	スピーカー	
バッテリー	2500mAh x 4 (オプション)	
電源	24V DC jack パワー入力、100~240 AC、50/60Hz	
認証	PCI PTS Visa PayWave SRED TQM	EMV L1 & L2 MasterCard Contactless QPCOC FCC/CE/CCC
	T300 mPOS JCB J/Speedy	American Express ExpressPay
動作温度	0 - 45°C	
保管温度	-20 - 70°C	
動作湿度	5-95%(結露なし)	
寸法 & 重量	350 (L) x 186 (W) x 290 (H) mm	

*仕様は事前の通知なく変更されることがあります。

プロ デザイン



超高速 感熱式プリンター付き



TS1・T300セット

